

PRF Fast cleaner

Datum 25.9.2013

Früheres Datum 25.9.2013

1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS**1.1 Produktidentifikator****1.1.1 Handelsname**

PRF Fast cleaner

1.2 Relevante identifizierte Verwendungszwecke des Stoffs oder Gemischs und Verwendungszwecke, von denen abgeraten wird**1.2.1 Anwendungsbereich**

Reinigungsmittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**1.3.1 Lieferant**

Taerosol Oy

Straße

Hampuntie 21

Postleitzahl und

36220

Postschließfach**Postleitzahl und**

Kangasala Finland

Postschließfach**Telefon**

03-3565600

Email

tarmo.dahlman@taerosol.com

1.4 Notrufnummer**1.4.1 Telefonnummer, Name, Adresse**

09-471 977 tai 09-4711 Myrkytystietokeskus / HUS

PL 340 (Haartmaninkatu 4), 00029 HUS (Helsinki)

2. MÖGLICHE GEFAHREN**2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs****1272/2008 (CLP)**

Flam. Aerosol 1, H222

Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 2, H411

67/548/EEC - 1999/45/EC

F+, Xi, N; R12-36-38-51/53-67

2.2 Kennzeichnungselemente**1272/2008 (CLP)**

GHS08 - GHS09 - GHS07 - GHS02

Signalwort

Gefahr**Gefahrenbezeichnungen**

H222

Extrem entzündbares Aerosol.

H304

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H315

Verursacht Hautreizungen.

H319

Verursacht schwere Augenreizung.

H336

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Vorsorgliche Angaben

P102

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210

Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

P211

Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P251

Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.

P262

Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P410+P412

Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.



PRF Fast cleaner

Datum 25.9.2013

Früheres Datum 25.9.2013

2.3 Sonstige Gefahren**3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN**

3.2	Gemische Gefährliche Inhaltsstoffe			
	CAS/EINECS & Registrierungsnummer	Chemische Charakterisierung des Stoffes	Konzentration	Einstufung
	64742-49-0	Naphtha (petroleum), hydrotreated light	40-60%	CLP:Flam.Liq. 2; H225 R 12 Skin.Irrit. 2; H315 R 38 STOT SE 3; H336 R 67 Asp.tox 1; H304 R 65 Aquatic Chronic 2; H411 R 51/53 ;
	106-97-8	butan	15-25%	265-151-9 F+; R12 ;Flam. Gas 1, H220; Press. Gas 200-857-2
	74-98-6	propan	15-25%	F+; R12 ;Flam. Gas 1, H220; Press. Gas 200-827-9
	67-63-0	Propan-2-oli; isopropylialkoholi; isopropanoli	10-20%	F; R11; Xi; R36; R67 ;Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 200-661-7

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**
Wegen des Gehalts an Petroleumdestillaten und/oder aromatischen Lösemitteln kein Erbrechen herbeiführen.
- 4.1.2 Einatmen**
Nach Einatmen von Aerosol/Nebel falls erforderlich einen Arzt konsultieren.
- 4.1.3 Hautkontakt**
Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.
- 4.1.4 Augenkontakt**
Bei Kontakt, Augen sofort mit viel Wasser während mindestens 15 Minuten ausspülen.
- 4.1.5 Verschlucken**
Bei Verschlucken sofort ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle oder einen Arzt verständigen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**
- 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**
Aspirationsgefahr

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

- 5.1 Löschmittel**
- 5.1.1 Geeignete Löschmittel**
Alkoholbeständiger Schaum
- 5.1.2 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel**
KEINEN Wasserstrahl einsetzen.

PRF Fast cleaner

Datum 25.9.2013

Früheres Datum 25.9.2013

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**
Bei Erhitzen oder Verbrennen kann eine explosive Reaktion eintreten.
- 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**
Alkoholbeständiger Schaum
- 5.4 Besondere Löschhinweise**
Personal sofort an sichere Stelle evakuieren.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**
Betreten des Bereichs durch unbefugte Personen verhindern. Betreten des Bereichs durch unbefugte Personen verhindern. Ausbreitung des Gases besonders am Boden (schwerer als Luft) und in Windrichtung beachten.
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen**
Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation gelangt.
- 6.3 Methoden und Material für Eindämmung und Reinigung**
-
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte**
-

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

- 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**
Nicht in Anlagen ohne ausreichende Belüftung verwenden. Funkensicheres Werkzeug verwenden. Nicht kosten oder verschlucken. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Nicht rauchen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen lagern. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Ausreichende Belüftung während und nach Gebrauch sicherstellen, um eine Dampfansammlung zu verhindern.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
Nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen lagern. Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten
- 7.3 Spezifische Endanwendungen**
-

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

- 8.1 Zu überwachende Parameter**
-
- 8.1.1 Grenzwerte**
- | | | | |
|------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 106-97-8 | butan | 800 ppm (8 h) | 1000 ppm (15 min) |
| | | 1900 mg/m ³ (8 h) | 2350 mg/m ³ (15 min) |
| 74-98-6 | propan | 800 ppm (8 h) | 1100 ppm (15 min) |
| | | 1500 mg/m ³ (8 h) | 2000 mg/m ³ (15 min) |
| 64742-49-0 | Naphtha (petroleum),
hydrotreated light | 500 ppm (8 h) | 630 ppm (15 min) |
| | | 1800 mg/m ³ (8 h) | 2300 mg/m ³ (15 min) |
- 8.1.2 Sonstige Angaben über Grenzwerte**
-
- 8.1.3 Grenzwerte in anderen Ländern**
Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
- 8.1.4 DNEL**
-

PRF Fast cleaner

Datum 25.9.2013

Früheres Datum 25.9.2013

- 8.1.5 PNEC**
-
- 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**
- 8.2.1 Technische Steuerungseinrichtungen**
-
- 8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen**
- 8.2.2.1 Atemschutz**
Für angemessene Lüftung sorgen. Aerosol nicht einatmen. Auf Grund der geringen eingesetzten Substanzmengen ist es nicht zu erwarten, dass Expositionsgrenzwerte erreicht werden können.
- 8.2.2.2 Handschutz**
Es ist ein Gebot der Arbeitshygiene, den Kontakt mit Lösungsmitteln durch geeignete Schutzmaßnahmen möglichst zu vermeiden.
- 8.2.2.3 Augen-/Gesichtsschutz**
Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.
- 8.2.2.4 Hautschutz**
Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.
- 8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**
-

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- 9.1 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit**
- 9.1.1 Aussehen**
Aerosol
- 9.1.4 pH-Wert** 7
- 9.1.6 Siedebeginn und Siedebereich** < -20 °C
- 9.1.7 Flammpunkt** < 0 °C
- 9.1.8 Verdampfungsgeschwindigkeit** -
- 9.1.9 Entzündbarkeit (fest, gasförmig)** Hochentzündlich.
- 9.1.10 Explosionsgefahr**
- 9.1.10.1 Unterer Explosionsgrenz** 2,3 til-%
- 9.1.10.2 Oberer Explosionsgrenz** 9,5 til-%
- 9.1.11 Dampfdruck** -
- 9.1.12 Dampfdichte** -
- 9.1.13 Relative Dichte** -
- 9.1.14 Löslichkeit(en)**
- 9.1.14.1 Wasserlöslichkeit** unlöslich
- 9.1.14.2 Fettlöslichkeit (Lösungsmittel angeben)** Löslich in Kohlenwasserstoffen
- 9.1.15 Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser** -
- 9.1.18 Viskosität** -
- 9.1.20 Oxidierende Eigenschaften** -
- 9.2 Sonstige Angaben**
-

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

- 10.1 Reaktivität**
- 10.2 Chemische Stabilität**
- 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

PRF Fast cleaner

Datum 25.9.2013

Früheres Datum 25.9.2013

- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen**
Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
- 10.5 Unverträgliche Materialien**
-
- 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**
Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**
- 11.1.1 Akute Toxizität**
LD50/oral/Ratte = 16750 OECD- Prüfrichtlinie 401
LC50/inhalativ/ 4 Std./Ratte = 259000mg/m³OECD- Prüfrichtlinie 403
LD50/dermal/Kaninchen = 3350mg/kgOECD- Prüfrichtlinie 402
- 11.1.2 Reizung und Ätzwirkung**
Lösungsmittel können die Haut entfetten. Längerer Hautkontakt kann Hautreizungen verursachen.
- 11.1.3 Sensibilisierung**
-
- 11.1.4 Subakute-, subchronische- und Langzeittoxizität**
-
- 11.1.5 Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**
Aspirationsgefahr
- 11.1.8 Sonstige Angaben zu akuter Toxizität**
Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

- 12.1 Toxizität**
- 12.1.1 Aquatische Toxizität**
LC50/96Std./Forelle = 10 < LC/EC
LC50/96Std./Algen = 10mg/l
LC50/96Std./Sheephead minnows = Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
- 12.1.2 Toxizität für andere Organismen**
Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Sehr giftig für Fische. Sehr giftig für Algen.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**
- 12.2.1 Bioabbaubarkeit**
Bioakkumulation ist unwahrscheinlich.
- 12.2.2 Chemischer Abbau**
Nach den Kriterien der OECD biologisch leicht abbaubar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial**
Bioakkumulation ist unwahrscheinlich.
- 12.4 Mobilität im Boden**
Nach Freisetzung: dispergiert in der Luft.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
-
- 12.6 Andere schädliche Wirkungen**
-

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**

PRF Fast cleaner

Datum 25.9.2013

Früheres Datum 25.9.2013

Leere Behälter nicht verbrennen oder mit Schneidbrenner bearbeiten. Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

13.2 Abfälle von Restmengen / ungebrauchten Produkten

-

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

14.1	UN-Nummer	1950
14.2	Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	Aerosols
14.3	Transportgefahrenklassen	2.1
14.4	Verpackungsgruppe	2
14.5	Umweltgefahren	
14.6	Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender	
14.7	Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code	

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1	Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	2B - Aerosole
15.2	Stoffsicherheitsbeurteilung
	-

16. SONSTIGE ANGABEN

16.1	Hinzugefügt, gestrichen oder abgeändert
	VERORDNUNG (EG) Nr. 453/2010
16.3	Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
	-
16.5	Eine Liste der einschlägigen R-Sätze, Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschläge und/oder Sicherheitshinweise
	R12 Hochentzündlich.
	R36 Reizt die Augen.
	R38 Reizt die Haut.
	R51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
	R65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
	R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
16.6	Schulungshinweise
	-
16.7	Empfohlene Nutzungseinschränkungen
	-
16.8	Weitere Auskünfte erhältlich bei:
	www.taerosol.com